



Model	ZP020-HP-MRSB
Tavsiye edilen havuz hacmi (m3)	25~50
Çalışma havası sıcaklığı (°C)	-7~43°C
Performans Durumu: Hava 27°C, Su 26°C, Nem %80	
Isıtma kapasitesi (kW)	11.00~2.50
Isıtma kapasitesi (Btu)	37400~8500
Tüketen güç (kW)	1,83~0,17
Performans Katsayısı	6,0~14,7
%50 kapasitede Performans Katsayısı	11
Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70	
Isıtma kapasitesi (kW)	8,5~1,5
Isıtma kapasitesi (Btu)	28900~5610
Tüketen güç (kW)	1,77~0,23
Performans Katsayısı	4,8~7,2
%50 kapasitede Performans Katsayısı	6,5
Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80	
Soğutma kapasitesi (kW)	6
1m dB(A)'da ses basıncı	40~50
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı	41
10m dB(A)'da ses basıncı	19 ~ 26
Isı eşanjörü	PVC kabukta spiral titanyum tüp
Muhafaza	ABS Plastik Muhafaza
Soğutucu	R32
Güç kaynağı	220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz
Su bağlantısı (mm)	Ø50
Havada nominal giriş akımı 15°C (A)	7,8 ± 1,0
Tavsiye edilen su akısı (m³/saat)	3~5
Su basıncı (m³) Kpa	8
Net ağırlık / Brüt ağırlık (kg)	58/70
Ürün boyutu (mm)	1000*396*640
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Isıtma	9 ~ 40 ° C
Çalışma suyu sıcaklığı (°C) Soğutma	9 ~ 35 ° C