



Model		ZP055 -MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.(DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(in/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		7.2~18.2
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		138~4,65
Performans Katsayısı		3,91~5,22
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.(DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fln/OutlİS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		7.2~16.2
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw		1,54~4,58
Polis Menzili		3,54~4,67
Isıtmalı Su Çıkışı i/h)		348
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		5.6~14.1
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		1.80~538
EER Aralığı		2,62~3,11
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	12,20
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	41
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	57
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	12,16
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	43
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	59
Güç Kaynağı	230V/lPh/50Hz/60Hz	
KKD Çapı (mm)	DN25	
Maksimum Su başı (m)	12	
Net Ağırlık (kg)	165	
Bod/ WeJWO'H) (mm)	1080*480x1372	
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c)	-25~43	
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)	28~65(DHW)	
Operatwig Su Sıcaklığı fc)	15~70(Isıtma)	
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)	7~35(Soğutma)	