



Model		ZP060 -MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.(DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(in/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		8,8~22,0
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		1,68~5,77
Performans Katsayısı		3,81~5,24
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.(DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fIn/OutIIS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		7,8~17,6
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw		1,67~5,01
Polis Menzili		3,5~4,66
Isıtılmalı Su Çıkışı i/h)		377
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		6.2~153
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		1,99~5,60
EER Aralığı		2.73~3.12
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	13,97
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	37
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	53
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	14,08
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	40
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	56
Güç Kaynağı		230V/IPh/50Hz/60Hz
KKD Çapı (mm)		DN25
Maksimum Su başı (m)		12
Net Ağırlık (kg)		170
Bod/ WeJWO'H) (mm)		1080x480x1372
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c		-25~43
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)		28~65(DHW)
Operatwig Su Sıcaklığı fc)		15~70(Isıtma)
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)		7~35(Soğutma)